

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
06Ch12N3D	V	ø1000	270	1665
080M40	V	380x330	670	660
08CH18N10T	V	430x430	750	1088,462
08CH18N10TCo	V	ø400	800	943,077
08CH18N10TEPS1		200x180	700	198
08CH18N10TEPS1		200x200	670	210
08CH18N10TEPS2		8Hrã240	570	214
08CH18N10TMOD	V	200x190	730	217,5
08CH18N10TMOD	V	300x300	700	530
08CH18N10TMOD	V	370x370	550	590,769
08CH18N10TMOD	V	8Hrã300	450	339,231
08CH18N10TMOD	V	ø130	1340	140
08CH18N10TMOD	V	ø170	790	141
08CH18N10TMOD	V	ø270	830	373,077
08CH18N10TMOD	V	ø280	420	203,077
08CH18N10TMOD	V	ø330	500	335,385
08CH18N10TMOD	V	ø460	235	234,615
08CH18N10TMODP	V	180x180	860	218,462
08CH18N10TMODP	V	380x260	630	611,538
0CHN3MFAMOD1	V	290x200	1250	569,231
100Cr6	V	390x390	1700	2093,846
100CrMo7	V	ø250	1020	393,077
11416	V	600x570	1000	2684,615
11416	V	620x140	430	293
11416	V	ø320	540	340,769
11416	V	ø370	700	591
11500	V	ø240	780	276,923
11503	V	270x270	1200	686,923
11503	V	490x480	800	1652,308
11523	V	170x160	1450	309,231
11523	V	190x135	1640	330
11523	-	220x220	750	284,615
11523	V	230x170	350	108
11523	V	290x290	770	611,538
11523	V	360x250	730	515,385
11523	V	ø200	1110	273,846
11700	V	ø260	1130	470,769
11700	V	ø320	1100	694,615
11800	-	320x300	1050	791,667
11800	V	340x330	830	730,769

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
11800	-	440x430	1530	2272
11800	-	ø360	1450	1159
11800	-	ø390	670	628
11800	-	ø400	810	799,231
11800	-	ø460	1040	1356,667
11800	-	ø520	580	966,923
11800	-	ø540	600	1078,462
11800	-	ø540	500	899,231
11800	V	ø580	780	1617,692
11CrMo910	V	165x165	750	160
11CrMo910	V	280x280	970	656,923
11CrMo910	V	ø480	930	1320,769
11CrMo910	V	ø530	580	1004,615
12020MOD	V	290x290	950	770
12020MOD	V	ø320	510	321,667
12020MOD	V	ø420	800	1078,462
12050	V	170x100	1800	240
12050	V	220x120	600	124,615
12050	V	250x200	500	243,077
12050	V	400x380	750	1006,154
12050	V	ø340	400	285,385
12051	V	260x260	1200	636,923
12051	V	370x370	950	1021
12051	V	ø320	1880	1186,923
12051	V	ø350	480	550,769
12051	V	ø360	400	319,231
12060	V	450x440	870	1352
12060	V	ø330	900	604,615
12061	V	350x340	700	754,615
12061	V	540x540	520	1190
12072	-	440x440	1270	1930
12072	-	ø340	800	570
12072	-	ø350	760	574
12072	-	ø360	810	647
12072	-	ø360	840	671,538
12140	V	390x390	620	740
12140	V	8Hrã450	1730	2278,462
13123	V	360x360	1100	1119
13123	V	ø510	680	1090
13240	V	230x210	1130	428,462

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
13240	V	600x600	640	2069,231
13240	V	ø300	690	383,077
13CrMo45	V	220x220	820	356,154
13CrMo45	V	440x440	450	684
13CrMo45	V	640x640	500	1607,692
13CrMo45	V	ø180	1050	210
13CrMo45	V	ø240	980	347,692
13CrMo45	V	ø250	1150	443,077
14140	V	230x230	800	368,462
14140	V	ø290	1160	601,538
14209	V	260x260	1100	646,154
14209	V	ø330	960	644,615
14220	V	ø320	580	366
14220/A	V	150x150	1180	208,462
14220/A	V	380x230	500	343,077
14220/A	V	390x390	990	1182
14220/A	V	400x210	1400	923,077
14220/A	V	540x400	600	1017
14220/A	V	8Hrã310	530	419,231
14220/A	V	ø240	860	305,385
14220/A	V	ø310	1120	664
14220/A	V	ø310	900	533
14220/A	V	ø310	980	581
14220/A	V	ø330	1000	671,538
14220/A	V	ø410	600	622
14240	V	380x350	650	850,833
14240	V	ø400	1300	1282,308
14260	V	350x350	870	836,923
14260	V	440x330	560	786,154
14340	V	220x170	700	205,385
14340	V	290x290	560	496,154
14340	V	310x310	1100	900,769
14Ch17N2	V	8Hrã605	900	2142,308
14Ch17N2	V	ø400	570	717,692
14Ch17N2	V	ø450	700	963,077
14MoV63MODEN	V	2 ks - 370x220	470	300
14MoV63MODEN	V	260x260	1450	769
14MoV63MODEN	V	290x290	1200	792,308
14MoV63MODEN	V	340x340	540	490
14MoV63MODEN	V	ø270	930	417,692

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
14MoV63MODEN	V	ø280	700	338,462
14MoV63MODEN	V	ø300	440	243,846
14MoV63MODEN	V	ø390	700	656,154
15128	V	400x380	500	596,923
15128	V	ø150	630	88
15128	V	ø270	340	153,077
15128N2	V	ø330	900	696,154
15131	-	ø360	900	719
15142NVNb	V	240x240	700	353,077
15142NVNb		430x430	380	552
15230	V	200x190	1160	346,154
15230	V	350x340	1340	1252
15230	V	390x390	1320	1576,154
15230	V	ø140	2045	246,923
15230	V	ø200	300	73,846
15230	V	ø240	950	337,692
15230	V	ø250	750	732,308
15230	V	ø270	1180	530
15230	V	ø310	800	473,846
15231	V	500x470	450	830
15231	V	520x520	560	1189
15231	V	520x520	720	1528
15231	V	ø320	750	536,154
15236	V	410x390	640	803,077
15236	V	430x430	250	363,077
15236	V	ø240	1040	369,231
15236	V	ø250	950	425,385
15236	V	ø280	380	183,846
15236	V	ø300	700	388,462
15236MOD	V	ø350	820	619,231
15236MOD	V	ø360	780	623,333
15236MOD	V	ø360	860	687,5
15236MOD	V	ø360	800	639,231
15236MOD	V	ø360	800	639,231
15240	V	240x230	1200	520
15240	V	300x300	1240	876,154
15240	V	490x490	1570	2960
15240	V	ø130	560	58,462
15240	V	ø250	1060	408,462
15241	V	270x260	1850	1067,692

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
15241	V	500x500	1580	3100
15241	V	ø170	1640	292,308
15241	V	ø210	840	243,846
15241	V	ø300	1060	588,462
15241	V	ø390	160	150
15241	V	ø450	840	1048
15241	V	ø470	1370	1866,154
15320	V	290x290	950	716,923
15320	V	300x300	1030	727,692
15320	V	340x340	600	544,615
15320	V	350x350	1100	1058
15320	V	ø220	840	250,769
15320	V	ø300	800	443,846
15320	V	ø300	360	200
15320	V	ø420	970	1054,615
15330	V	ø380	620	552,308
15335	V	600x600	560	1583
15340	V	300x280	560	369,231
15340	V	300x290	1340	1029,231
15340	V	300x300	720	508,462
15340	V	380x370	820	905
15340	V	500x500	1250	2453,077
15340	V	ø180	600	120
15340	V	ø300	1100	610
15340	V	ø300	1080	599,231
15340	V	ø300	1000	554,615
15340	V	ø300	670	420,769
15340	V	ø310	1790	1061
15340	V	ø320	850	536,923
15340	V	ø500	1700	2620
15341	V	170x160	730	156,154
15341	V	240x240	1400	633,077
15341	V	395x390	300	363
15421	V	320x240	540	325,385
15423	V	530x530	910	2006,923
15423	V	530x530	270	595
15CrNi6	V	ø500	1250	1926,923
15CrNi6	V	ø510	930	1687
15CH1M1FMP	V	480x360	840	1139
15CH1M1FMP	V	ø300	800	444

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
15NiCuMoNb5	V	ø220	900	268,462
15NiCuMoNb564EN	V	350x300	560	461,538
15NiCuMoNb564EN	V	420x350	560	646,154
15NiCuMoNb564EN	V	430x360	520	486,154
15NiCuMoNb564EN	V	430x405	520	546,154
15NiCuMoNb564EN	V	520x520	840	1783
15NiCuMoNb564EN	V	620x400	560	1090
15NiCuMoNb564EN	V	ø250	1230	474,167
16220	V	ø210	580	157,692
16220	V	ø260	900	413,077
16220	V	ø330	1800	1208,462
16220	V	ø440	870	1038,462
16231	V	200x200	740	271,538
16231	V	ø160	1100	173,846
16240	V	470x470	500	867
16240	V	640x620	760	2367
16240	V	ø230	1200	392
16333	V	ø390	600	562
16341	V	370x370	1360	1461,538
16343	V	240x240	570	257,692
16420	V	300x300	440	310,769
16420	V	450x450	650	1033,077
16420	V	ø250	900	346,923
16430	V	ø300	1250	694
16430	V	ø310	850	504
16430	V	ø310	950	563
16430	V	ø310	750	445
16430	V	ø310	720	427
16431	V	310x310	1000	754
16431	V	540x370	1100	1725
16431	V	ø390	1400	1313
16431	V	ø400	1100	1085
16440	V	320x320	1530	1230
16440	V	330x260	550	370,833
16440	V	400x390	670	820
16440	V	540x530	1470	3302,308
16442	V	ø570	630	1262,308
16520	V	245x240	635	336,154
16520	-	290x100	1650	376
16520	V	450x450	1830	2909,231

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
16520	V	ø260	700	292
16520	V	ø300	710	393,846
16523	V	265x100	760	158
16540	V	200x200	700	220
16540	V	ø180	700	140
16540	V	ø320	550	3523,846
16720Mo	V	330x330	400	342,308
16720Mo	V	340x340	1070	1060,769
16720Mo	V	ø260	420	175,385
16CrMo44	V	190x160	820	195,385
16CrMo44	V	240x240	800	361,538
16CrMo44	V	ø290	600	310,769
16GS	V	420x380	400	501
16MnCr5	V	250x250	670	397,692
16MnCr5E	V	300x290	1120	764,615
16MnCr5E	V	380x230	880	603,846
16Mo3	V	180x180	1300	331
16Mo3	V	350x310	350	298
16Mo3	V	ø200	270	146
16Mo3	V	ø200	280	69
16Mo3	V	ø340	840	598,462
16Mo3	V	ø350	660	498,462
17021	V	300x280	780	566,923
17023	V	170x100	650	87
17023	V	220x220	750	325,385
17023	V	250x250	590	289,231
17023	V	ø300	600	333,077
17023	V	ø360	500	478,462
17024	V	ø420	500	544
17027	V	130x130	1150	152
17027	V	400x400	1320	1657,692
17027	V	ø215	340	126,923
17029	V	280x280	1330	846,923
17029	V	290x290	500	330
17246	V	140x120	1050	138,462
17348	V	430x430	1600	2322
18CrMo4HH	V	440x440	1120	1702
18CrMo4HH	V	450x450	610	970
18CrNi8	V	ø380	1100	979,231
18CrNi8	V	ø400	2500	2466,154

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
18CrNi8	V	ø400	1500	1480
18CrNi8	V	ø520	900	1500,769
18CrNiMo76	V	8Hrã330	1200	910
18CrNiMo76	V	ø420	700	761,538
18CrNiMo76HHB3	V	230x230	1030	427,692
18CrNiMo76HHB3	V	260x260	1140	604,615
18CrNiMo76HHB3	V	260x260	1060	562
18CrNiMo76HHB3	V	270x270	1100	678,462
18CrNiMo76HHB3	V	ø160	1450	229,231
18CrNiMo76HHB3		ø200	1100	271,538
18CrNiMo76HHB3	V	ø250	400	154
18CrNiMo76HHB3	V	ø250	1810	697,692
18CrNiMo76HHB3	V	ø280	990	478
18CrNiMo76HHB3	V	ø290	650	336,923
18CrNiMo76HHB3	V	ø340	770	548,462
18CrNiMo76HHB3	V	ø350	350	263,846
18CrNiMo76HHCPF	V	320x320	660	680,769
18CrNiMo76HHCPF	V	420x410	1170	1582
19221	V	270x270	1440	860
19426	V	170x160	2400	512,308
19426	V	240x240	570	300,769
19426	V	290x280	1070	682,308
19426	V	300x300	700	495
19426	V	310x310	1700	1282,5
19426	V	570x570	1300	3316
19426	V	ø130	1900	198
19426	V	ø170	1300	231,538
19426	V	ø220	1100	328,462
19426	V	ø250	750	289,167
19426	V	ø280	1020	493,077
19426	V	ø310	680	403
19426	V	ø380	780	534
19426	V	ø420	1700	1849,231
19436	V	ø200	960	236,923
19436	V	ø440	930	1110
19452	V	590x400	590	1093
19552	V	220x100	2560	442
19552	V	ø240	1730	614,615
19552RP	V	170x170	1200	272
19553	V	ø240	1400	497,5

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
19553	V	ø540	770	1384,615
19554	V	ø370	500	422,308
19554	V	ø440	1100	1313
19613	V	260x250	1260	643,077
19613	V	340x280	1130	844
19613	V	ø250	1300	501
19613	V	ø300	730	405
19613	V	ø400	1500	1580,769
19613	V	ø410	1800	1958,462
19613	V	ø410	1540	1730,769
19613	V	ø420	1530	1799,231
19613	V	ø480	800	1136
19613	V	ø480	700	1129,231
19613	V	ø480	760	1206,154
19613	V	ø490	1030	1630,769
19613	V	ø495	1100	1845,385
19613	V	ø500	940	1640,769
19613	V	ø500	900	1579,231
19663	V	240x240	1100	506,923
19663	V	300x300	550	486,923
19663	V	410x220	950	67
19663	V	610x220	870	916,154
19663	V	ø250	1106	372,5
19663	V	ø300	980	543,846
19663	V	ø360	830	663
19663	V	ø370	1300	1096,923
19675	V	170x170	900	203,846
19675	V	320x300	1030	776,154
19675	V	ø145	1600	207,692
19675	V	ø145	1600	207,692
19675	V	ø145	1600	207,692
19675	V	ø145	1600	207,692
19675	V	ø145	1570	203,846
19675	V	ø380	810	720,769
19675	V	ø400	600	591,538
19675	V	ø400	640	631,538
19675	V	ø90	2700	135
19678	V	200x200	1930	606,154
19678	V	285x285	420	351,538
19678	V	320x320	890	715,385

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
19720	-	560x300	500	659,231
19721	V	240x240	450	310
19733	V	300x250	1770	1104,615
20CrMo5	V	530x530	2250	4961
20G	V	ø210	1300	353
20H2N4A	V	590x580	1650	4432,5
20CH13	V	340x340	500	453,846
20CH13	V	500x500	910	1786
20Mn5	V	ø250	900	346,923
20Mn5	V	ø340	1060	755
20Mn5EN	V	ø840	570	2480
20MnMoNi45TUV	V	ø350	700	528,462
20MnV6	V	330x320	540	529,231
20MnV6	V	330x330	460	710
20MnV6	V	ø180	1220	243,846
20MnV6	V	ø300	1230	682,308
21CrMoNiV47	V	260x250	1600	816,154
21CrMoNiV47	V	300x300	760	650,769
21CrMoNiV47	V	340x340	780	803,077
21CrMoNiV47TLV	V	250x250	800	392,308
21CrMoNiV47TLV	V	260x260	960	509,231
21CrMoV511	V	ø180	935	187
21CrMoV57	V	220x80	1760	243,333
21CrMoV57	V	ø200	820	203
21CrMoV57EN	V	ø260	900	404,615
21MnCr5	V	480x470	1670	2558
22K	V	430x430	1770	2569
24CrMo5SEW	V	270x250	410	462,308
24CrMo5SEW	V	450x250	1000	684,615
24CrMo5SEW	V	450x250	1000	684,615
24CrMo5SEW	V	450x250	1000	684,615
24CrMo5SEW	V	680x680	450	1633
24CrMo5SEW	V	ø170	1980	353
24CrMoV55	V	270x270	700	401
24CrMoV55	V	470x470	860	1491
24CrMoV55	V	640x640	500	1608
24CrMoV55	V	ø400	490	483,077
24CrMoV55	V	ø630	830	2030,769
25CrMo4	V	230x220	1600	636
25CrMo4	V	450x240	540	457,5

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
25CrMo4	V	ø250	1600	616,154
25CrMo4ENNb	V	200x200	1100	345,385
25CrMo4Nb	V	250x250	1180	744,615
25CrMo4Nb	V	280x280	380	233,846
25CrMo4Nb	V	ø280	1300	628,462
26CrNi32MoV	V	400x400	1150	1444,167
26NiCrMoV115	V	400x400	300	377
26NiCrMoV115	V	500x500	800	1570
26NiCrMoV115	V	ø630	1150	2814,167
26NiCrMoV115SIE	V	ø550	840	1566,923
26NiCrMoV115SIE	V	ø640	1030	2600,769
26NiCrMoV115SIE	V	ø640	840	2121,538
26NiCrMoV145		ø100	650	40
26NiCrMoV145K	V	ø240	1800	639
27NiCrMoV116	V	360x330	400	373,077
27NiCrMoV156	V	230x230	1530	635,385
27NiCrMoV156	V	430x250	1000	843,846
27NiCrMoV156	V	ø380	700	623,077
28CrMoNiV49	V	360x350	600	593,077
28CrMoNiV49	V	ø250	570	220
28CrMoNiV49		ø330	1050	704,615
28CrMoNiV49	V	ø390	1050	1080
28CrMoNiV49	V	ø470	840	1225,833
28CrMoNiV49	V	ø470	660	899,231
28CrMoNiV49	V	ø500	1000	1541
28CrMoNiV49	V	ø540	1120	2013,333
28CrMoNiV49	V	ø660	780	2094,615
30CrMoNiV511	V	570x570	800	2554,615
30CrMoNiV511	V	ø280	920	444,615
30CrMoNiV511	V	ø470	1240	1921,538
30CrNiMo8	V	ø300	800	443,846
30CrNiMo8EN		180x180	800	203,846
30CrNiMo8EN	V	240x240	1280	621,538
30CrNiMo8EN	V	300x300	800	565,385
30CrNiMo8EN	V	320x320	250	203,077
30CrNiMo8EN	V	ø245	1190	441
30CrNiMo8EN	V	ø245	1190	441
30CrNiMo8EN	V	ø250	1000	385,385
30CrNiMo8EN	V	ø250	700	270
30CrNiMo8EN	V	ø300	1300	722

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
30CrNiMo8EN	V	ø310	250	227,5
30CrNiMo8EN	V	ø320	450	283,846
30CrNiMo8EN	V	ø460	1900	2478,462
30CrNiMo8EN	V	ø500	900	1386,923
30CrNiMo8EN	V	ø540	570	1286
30CrNiMo8SGE	V	470x120	830	367
30CrNiMo8SGE	V	ø200	950	234
30Mn5	V	370x130	930	351
30Mn5	V	480x480	990	1790
30Mn5	V	ø245	1200	444
30Mn5	V	ø380	700	623,333
31CrMo12	V	200x200	700	220
31CrMo12		240x230	950	457,692
31CrMoV9	V	8Hrã320	600	400
32CrMo12	V	300x140	750	306,667
32CrMoV1228	V	240x200	1200	452,308
32CrMoV1228	V	260x190	1480	573,846
33CrNiMo11/A93	V	380x380	620	703
33CrNiMo11/A93	V	390x390	700	836
33CrNiMo11/A93	V	390x390	740	884
33CrNiMo11/A93	V	390x390	620	740
33CrNiMo11/A93	V	390x390	780	932
34CrAlNi7	V	ø250	1200	462,308
34CrAlNi7	V	ø270	1300	584,615
34CrAlNi7	V	ø320	860	543,077
34CrAlNi7	V	ø440	840	1002,308
34CrAlNi7GG		ø410	1090	1130
34CrMo4EN	V	230x230	1940	805,385
34CrMo4EN	V	ø300	550	305,385
34CrMo4EN	V	ø490	800	1184,615
34CrNiMo6EN	V	180x180	500	126,923
34CrNiMo6EN	V	390x390	680	860,769
34CrNiMo6EN	V	ø260	660	275
34CrNiMo6EN	V	ø370	460	388,462
34CrNiMo6EN2	V	200x200	1370	430
34CrNiMo6SB	V	300x300	800	663,077
36CrNiMo4	V	330x210	600	326,667
36CrNiMo4HH	V	380x340	800	811,538
36NiCrMo16	V	290x290	1280	845,385
36NiCrMo16	V	ø400	1100	1085,385

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
36NiCrMo16	V	ø490	600	888,462
36NiCrMo16	V	ø750	770	2670
36NiCrMo16	V	ø770	720	2632,308
36NiCrMo16	V	ø780	1020	3826,154
37MnSi5	V	ø280	1000	483,077
38CHN3MFA	V	240x240	840	380
38CHN3MFA	V	ø350	1580	1193
38CHN3MFA	V	ø350	1620	1223
39NiCrMo3		345x165	3600	1609
39NiCrMo3		350x340	700	654
39NiCrMo3	V	360x360	530	539
39NiCrMo3	V	360x360	700	712
39NiCrMo3	V	370x370	750	806
39NiCrMo3	V	370x370	700	752
39NiCrMo3	V	380x380	800	907
39NiCrMo3	V	ø380	960	1038
39NiCrMo3	V	ø390	1000	1132
39NiCrMo3	V	ø390	1110	1229
39NiCrMo3	V	ø400	970	1152
40CrMnMo7	V	200x180	600	169,231
40CrMnMo7	V	250x250	1150	635,385
40CrMnMo7	V	730x640	800	2934
40CrMnMo7	V	730x640	750	2751
40CrMnMoS86	V	530x450	860	1311
40CrMnNiMo864	V	1100x530	1120	5126
40CrMnNiMo864	V	470x470	900	1561
40CrMnNiMo864	V	500x500	1000	1963
40CrMnNiMo864Nb	V	960x560	950	4009
40Ch	V	ø190	1320	293,846
40Mn4	V	250x250	1140	559,231
40Mn4	V	450x450	460	928,462
40Mn4	V	ø420	480	521,667
40NCD7	V	ø400	850	838
40NCD7	V	ø450	350	437
40NiCrMo7	V	580x400	1900	3460
40NiCrMo7	V	610x400	1640	3141
40NiCrMoSK	V	290x230	780	408,462
40NiCrMoSK	V	350x240	370	244
410MOD	V	ø140	2900	350
410MOD	V	ø320	800	505

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
410MOD	V	ø370	760	641,538
4130AKS2	V	ø630	890	2177,5
4130MOD3	V	200x190	1300	388
4130MOD3	V	8Hrã270	1100	521
4130MOD3	V	ø480	500	710
4140	V	ø230	560	182,308
4140	V	ø310	1140	675,833
41CrAlMo710	V	200x200	980	372,308
41CrAlMo710	V	220x220	1230	513,846
42CrMo4EN2NVNb	V	220x210	1040	376,923
42CrMo4EN2NVNb	V	240x230	1600	693,077
42CrMo4EN2NVNb	V	340x340	1200	1089
42CrMo4EN2NVNb	V	750x750	1060	4680,769
42CrMo4EN2NVNb	V	910x340	500	1215
42CrMo4EN2NVNb	V	910x340	500	1215
42CrMo4EN2NVNb	V	ø200	1000	246,923
42CrMo4EN2NVNb	V	ø240	720	255,385
42CrMo4EN2NVNb	V	ø240	430	153
42CrMo4EN2NVNb	V	ø240	840	298,462
42CrMo4EN2NVNb	V	ø250	710	273,846
42CrMo4EN2NVNb	V	ø280	570	275,385
42CrMo4EN2NVNb	V	ø320	530	334,615
42CrMo4EN2NVNb	V	ø320	640	403,846
42CrMo4EN2NVNb	V	ø330	1000	671,538
42CrMo4EN2NVNb	V	ø330	770	517
42CrMo4EN2NVNb	V	ø330	790	633,077
42CrMo4EN2NVNb	V	ø470	540	735,385
42CrMo4EN2NVNb	V	ø490	920	1361,538
42CrMo4EN2NVNbHH	V	360x270	1160	885,385
42CrMo4EN2NVNbHH	V	380x360	620	666,154
42CrMo4ENNVNb	V	230x230	340	176,923
42CrMo4ENNVNb	V	290x290	680	552,308
42CrMo4ENNVNb	V	390x390	950	1134,615
42CrMo4ENNVNb	V	590x580	920	2471
42CrMo4ENNVNb	V	ø140	1600	222
42CrMo4ENNVNb	V	ø210	880	239,231
42CrMo4ENNVNb	V	ø220	550	163,846
42CrMo4ENNVNb	V	ø270	830	373,077
42CrMo4ENNVNb	V	ø280	1000	483,077
42CrMo4ENNVNb	V	ø290	340	176,154

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
42CrMo4ENNVNb	V	ø290	1480	767,692
42CrMo4ENNVNb	V	ø330	520	407,692
42CrMo4K20	V	ø390	800	750
42CrMo4MOD7	V	250x250	740	363,077
42CrMo4MOD7	V	270x270	850	537,692
42CrMo4MOD7	V	280x280	1040	640
42CrMo4MOD7	V	330x310	520	724,615
42CrMo4MOD7	V	8Hrã500	320	520
42CrMo4MOD7	V	ø240	1000	355
42CrMo4MOD7	V	ø280	700	410
42CrMo4MOD7	V	ø280	430	360,769
42CrMo4MOD7EN	V	410x200	380	244,615
42CrMo4MOD8	V	ø290	800	496,154
42CrMo4MOD8	V	ø310	800	695
42CrMo4MOD8	V	ø320	1220	770
42CrMo4MOD8	V	ø350	1540	1253,077
42CrMo4MOD8	V	ø490	870	1287,692
42CrMo4SEW	V	410x380	700	856,154
42CrMo4SEW	V	8Hrã600	530	1538,462
42CrMo4SEW	V	ø400	1500	1480
4330MOD	V	ø520	650	1084
4340	V	220x500	1000	864
4340	V	300x300	750	530
4340	V	ø340	1800	1283,077
4340	V	ø340	640	456
4340AKS	V	580x550	1050	2777,692
4340AKS	V	ø340	1150	820
43PSMA	V	ø270	1200	539,231
43PSMA	V	ø270	1090	490
43PSMA	V	ø320	1330	840
45HN	V	ø420	840	914
45HN	V	ø440	960	1146
45HNMF	V	670x670	700	2467
45HNMF	V	ø480	940	1335
45NiCrMoV166	V	ø430	1980	2256,923
48CrMoV67	V	180x120	1460	247,692
48CrMoV67	V	190x90	2890	388
48CrMoV67	V	240x240	300	230
48CrMoV67	V	270x180	900	343,077
48CrMoV67	V	290x240	670	366,154

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
48CrMoV67	V	80x180	2300	260
48NiCrMoSK	V	290x230	1000	565,385
50CrMo4	V	ø470	1260	1715,833
50CrMo4E	V	ø450	1330	1874,615
50CrMo4SE	V	490x490	1140	2252,308
50CrMo4SE	V	8Hrã430	680	817,692
50CrMo4SE	V	ø450	400	499,231
50CrMo4SE	V	ø460	850	1109,231
50CrMo4SE	V	ø460	800	1043,846
50CrMo4SE	V	ø550	980	1828
50CrMo4SE	V	ø560	650	1257
50CrMo4SE	V	ø580	900	1867
50CrMo4SE	V	ø580	600	1245
51CrV4	V	220x220	350	133,077
51CrV4	V	240x220	870	412,308
51CrV4	V	280x240	660	473,846
51CrV4	V	300x210	410	358,462
51CrV4	V	350x300	450	432,308
51CrV4	V	ø220	450	134,615
51CrV4	V	ø270	1030	463,077
51CrV4	V	ø380	600	533,846
51CrV4	V	ø420	590	641,538
51CrV4	V	ø260	400	115,385
51CrV4EN	V	150x150	800	141,538
51CrV4EN	V	390x390	1040	1241,538
51CrV4EN	V	ø210	900	244,615
51CrV4EN	V	ø210	1130	306,923
51CrV4EN	V	ø230	500	163,077
55NiCrMoV6	V	ø350	700	529
55NiCrMoV7	V	8Hrã370	890	792,308
55NiCrMoV7	V	ø440	1260	1503,846
55NiCrMoV7	V	ø660	910	2443,846
55NiCrMoV7	V	ø720	820	2620,769
56NiCrMoV7	V	240x240	750	339,231
56NiCrMoV7RP	V	340x300	720	577
56NiCrMoV7RP	V	370x280	1740	1415
56NiCrMoV7RPSK	V	300x300	1070	947,692
56NiCrMoV7RPSK	V	350x340	540	505
56NiCrMoV7RPSK	V	370x370	580	781,538
56NiCrMoV7RPSK	V	400x390	1100	1425,385

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
56NiCrMoV7RPSK	V	470x480	820	1452,308
56NiCrMoV7RPSK	V	480x280	1100	1160,769
56NiCrMoV7RPSK	V	490x280	870	936,923
56NiCrWV7SK1	V	150x150	1020	180
56NiCrWV7SK1	V	650x250	500	638
58CrV4	V	230x230	870	361,538
722M24	V	490x490	1800	3393
7CrMoV	V	270x270	1100	629
7CrMoV	V	ø540	660	1186,923
7CrMoV	V	ø700	560	1691,538
7CrMoV	V	ø700	500	1510,769
7CrMoV	V	ø780	400	1500,769
8630GE	V	270x270	580	331,538
8630GE	V	ø440	1000	1194
8630GE	V	ø440	720	859,167
8630GE	V	ø540	1000	1797,692
8630MOD4	V	ø570	1620	3245,385
8630MOD6	V	420x420	400	554
86CrMoV7	V	260x230	660	310
86CrMoV7	V	420x420	800	1107,692
86CrMoV7	V	510x500	1350	2702
86CrMoV7	V	ø410	500	608,333
86CrMoV7	V	ø445	1670	2039,231
86CrMoV7KL	V	340x340	400	431,538
86CrMoV7KL	V	ø170	1500	267
86CrMoV7KL	V	ø200	1160	286,154
86CrMoV7KL	V	ø260	590	246
86CrMoV7KL	V	ø260	1200	500
8Cr3MoV	V	260x260	1250	712,308
8Cr3MoV	V	350x320	700	615,385
8Cr3MoV	V	ø130	1300	135
8Cr3MoV	V	ø130	1500	156
8Cr3MoV	V	ø290	2000	1037
8Cr3MoV	V	ø320	940	593
8CrMoSiV	V	400x400	800	1005
8CrMoSiV	V	680x680	1000	3630
8CrMoSiV	V	ø200	2000	493
8CrMoSiV	V	ø220	750	224
8CrMoSiV	V	ø380	750	668
8CrMoSiV	V	ø420	1300	1414

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
90MnCrV8	V	340x340	400	473,846
90MnCrV8	V	ø200	180	44,615
A105	V	260x260	1120	594,167
A105	V	270x270	700	400,833
A105	V	300x210	1540	799,231
A105	V	360x320	450	407
A105	V	530x520	670	1450
A105	V	600x500	700	1649
A105M	V	410x410	900	1187,692
A182F1	-	ø315	1600	979
A182F1	-	ø315	2200	1346
A182F1	V	ø500	1330	2050
A182F12CL2	V	250x250	550	358,462
A182F12CL2	V	600x590	1100	3057
A182F12CL2	V	660x660	650	2223
A182F22MOD3	V	370x370	1100	1325,385
A182F22MOD3	V	400x400	960	1206
A182F22MOD3	V	430x430	1600	2322
A182F22MOD3	V	ø320	1300	821
A182F22MOD3	V	ø330	800	537
A182F22MOD3	V	ø330	900	604
A182F304	V	400x400	500	628
A182F316L	V	ø250	410	158
A182F347H		ø310	950	563
A182F5	V	ø320	600	379,167
A182F6A	V	290x290	1500	990
A182F6A	V	ø390	400	375,385
A182F9	V	200x200	900	282,308
A182F9	V	410x410	1970	2600
A182F91	V	180x170	460	111
A182F91	V	190x190	1200	340
A182F91	V	200x190	620	200,769
A182F91	V	400x390	700	856,923
A182F91	V	8Hrã360	470	492,308
A182F91	V	8Hrã460	620	895,385
A182F91	V	ø230	460	150
A182F91	V	ø280	620	300
A182F91	V	ø430	600	683,846
A350LF2	V	400x400	870	1093
A350LF2	V	410x410	830	1095

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
A350LF2	V	ø290	550	285,385
A350LF2	V	ø460	950	1239,231
A350LF3		ø160	1800	284
A565(619)	V	530x530	700	1543,846
A694F60VGN4	V	480x460	1080	1872
A694F65FMC	V	700x400	1500	3296,923
A694F65M	V	230x230	1320	548,462
A694F65M	V	ø400	900	888
A694F65M	V	ø420	420	456,923
A694F65TOT	V	365x360	1450	1496
A694F65TOT	V	ø260	1000	
A694F65TOT	V	ø260	2000	
AISI410		500x500	840	1648,462
AISI431	V	ø420	500	543,846
ASKO/VD	V	200x150	1500	353,077
ASKO/VD	V	450x450	600	730,769
ASKO/VD	V	ø465	950	1266,154
C22E1	V	400x400	540	678,462
C22E1	V	ø320	880	555,833
C35E	V	260x260	1000	571,538
C35E	V	ø230	680	221,538
C35E	V	ø300	1960	1087,692
C35EEN	V	340x340	670	608
C40EN	V	280x270	1030	611,538
C40EN	V	ø260	2150	896,154
C45	V	320x320	920	840,769
C45	V	ø430	990	1128
C45E	V	ø230	1400	456,923
C45E	V	ø310	730	432
C45ENbV	V	320x160	610	273,077
C45ENbV	V	ø210	1860	505,385
C45ENbV	V	ø250	650	251
C45ENbV	V	ø250	1550	596,923
C45ENbV	V	ø280	1160	560,769
C45ENbV	V	ø290	820	425,385
C45ENbV	V	ø290	750	389
C45ENbV/2	V	390x390	420	675,385
C45ENi	V	220x220	440	197,692
C45ENi	V	280x280	1100	744,615
C45ENi	V	300x290	620	455,385

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
C45ENi	V	ø240	880	312,308
C55	V	210x210	840	356,154
C55	V	290x280	1210	771,538
C55	V	ø330	740	496,923
C55E	V	220x220	500	190
C60E	V	ø160	1080	170,769
C60E	V	ø240	430	153,077
Ck22	V	ø330	920	617,692
Ck35SEW	V	360x360	960	976,923
Ck45	V	ø280	830	402
COR13.4	V	220x200	1980	683,846
CRK3RMo	V	290x290	320	211,538
CRK3RMo	V	ø110	2700	201
CRK3RMo	V	ø170	1220	218
CRK3RMo	V	ø500	700	1079,167
DH36	V	350x240	1440	949,167
DH36	V	450x380	1180	1584
DHQ1	V	ø410	1400	1451
EA4T	V	410x390	1300	1631,538
F36	V	8Hrã420	1600	1835,385
K21590GE	V	300x280	1500	989
K21590VGN	V	8Hrã570	1300	2747
K21590VGN2		440x440	1100	1672
K21590VGN2		8Hrã570	900	1902
K21590VGN3	V	500x490	1100	2295
K21590VGN4	V	ø290	2600	1348
K21590VGN4	V	ø300	1250	694
K21590VGN4	V	ø300	800	444,167
L-CM3	V	420x250	880	725,385
L-CM3	V	440x240	1060	878,462
L-ROL	V	230x200	490	176,667
L-ROL	V	280x280	1020	718,462
P245GH	V	265x265	1000	583,077
P245GH	V	290x270	920	626,154
P245GH	V	ø360	700	559,231
P245GH	V	ø530	500	1067,692
P250GH	V	ø350	820	718,462
P250GHEN	V	340x340	550	500
P250GHEN2	V	260x230	2900	1362
P250GHEN2	V	ø440	1300	1551,538

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
P280GH	V	300x300	800	623,846
P280GH	V	ø210	600	163,077
P355QH	V	230x200	1000	360,769
P355QH	V	230x240	1600	693
P355QH	V	240x210	1030	407,692
P355QH	V	400x390	580	710
P355QH	V	ø250	1800	693,846
P355QH	V	ø320	1650	1041,667
P420NH	V	220x220	1200	456
P420QH	V	420x420	700	969,231
P420QH	V	480x480	650	1175,385
P420QH	V	500x500	790	1550
P420QH	V	ø460	1210	1578,462
R200MOD	V	770x200	1000	1209,167
R220G1MOD	V	500x500	700	1374
R260MOD	V	290x290	700	462,308
R260MOD	V	290x290	700	462,308
R260MOD	V	300x300	650	522,308
R260MOD	V	360x310	830	
R260MOD	V	620x250	1300	1581,667
R260MOD	V	ø210	660	263,846
S10	V	330x330	730	742,308
S10	V	490x490	760	1650,769
S10	V	500x470	530	978
S10	V	ø240	1500	533
S10	V	ø410	700	725
S15	V	110x110	1000	95
S15	V	350x350	1340	1288,462
S15	V	430x130	1120	491,538
S15	V	470x300	600	822,308
S15	V	ø255	1170	469,231
S15	V	ø450	600	926,923
S20	V	200x200	800	251,538
S20	V	200x200	1600	583,846
S20	V	280x240	500	264
S20	V	270x270	420	240
S20	V	270x270	620	466,923
S20	V	280x230	1760	890
S20	V	280x260	960	548,462
S20	V	340x340	600	667,692

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
S20	V	380x140	650	271,667
S20	V	470x160	1620	956,154
S20	V	650x500	1260	3215
S20	V	700x510	300	840
S20	V	8Hrã600	1370	3500
S20	V	8Hrã840	1650	7571,538
S20	V	ø250	740	285
S20	V	ø250	1340	516
S20	V	ø280	950	459,231
S20	V	ø320	660	506,923
S20	V	ø330	1370	920
S20	V	ø360	650	519,231
S20	V	ø410	610	632,308
S20	V	ø460	1000	1304,615
S20	V	ø470	800	1089,231
S20	V	ø490	380	562,308
S235JRG2	V	480x480	1670	3020,769
S355J0	V	258x255	700	284,615
S355J0	V	8Hrã260	1100	483,846
S355J2	V	150x150	1200	212,308
S355J2	V	215x110	900	167
S355J2	V	250x250	440	216,154
S355J2	V	490x470	1050	1898,462
S355J2	V	ø200	670	165,385
S355J2	V	ø260	830	346,154
S355J2	V	ø280	430	207,692
S355J2G3	V	170x130	1570	272
S355J2G3	V	260x220	670	300,769
S355J2G3	V	570x560	450	1127,692
S355J2G3	V	ø250	620	239,231
S355J2G3	V	ø290	860	446,154
S355J2G3	V	ø300	1400	776,923
S355J2G3	V	ø410	1690	1751,538
S355J2G3	V	ø420	400	435,385
S355J2G3	V	ø580	460	953,846
S355J2G3EN	V	100x100	2000	157
S355J2G3EN	V	245x190	940	343,846
S355J2G3EN	V	250x240	130	148
S355J2G3EN	V	280x280	400	298,462
S355J2G3EN	-	350x250	850	584,167

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
S355J2G3EN	V	500x330	600	777
S355J2G3EN	V	ø330	1230	826,154
S355J2G3EN	V	ø390	800	750
S355J2G3K	V	ø280	430	207,692
S355J2G3KEN	V	ø360	560	242,308
S41426	V	8Hrã300	800	468
S460N	V	ø300	1150	638,462
S460NL	V	300x300	2100	1483,846
S460NL	V	430x420	1080	1531
S460NL	V	430x430	700	1016,154
S5	V	170x150	700	140
S5	V	230x230	1000	415
S5	V	390x390	1400	1671,538
S5	V	660x300	1160	1803,077
S5	V	ø300	650	360,769
S5	V	ø330	1070	718,462
S5	V	ø400	1170	1153,846
S5	V	ø400	1300	1365,385
S5	V	ø420	720	883,846
S5	V	ø490	1800	2758,462
S7SA	V	350x350	600	843,077
S7SA	V	ø470	1340	1824,615
SA105	V	730x640	630	2311
SA105	V	ø430	2460	2804,167
SA266Gr2	V	270x265	1050	590
SA336F11CL3	V	8Hrã540	1300	2465
SA350LF2CL1	V	ø500	1650	2543,077
SA508GR4N1	V	340x140	600	223,846
SA649CL1AFR	V	560x550	580	1402
SA649CL4	V	300x290	460	368,462
St52.3	V	290x220	770	296
St52.3	V	290x270	1000	647,692
St52.3	V	540x540	1000	2289,231
St52.3	V	ø200	500	123,077
St52.3	V	ø200	420	103,846
St52.3K	V	240x240	680	308
St60.2	V	260x240	940	526,154
St60.2	V	290x290	900	594
St60.2	V	390x390	1100	1405,385
St60.2	V	ø200	1730	427

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
St60.2	V	ø240	780	276,923
St60.2	V	ø270	1600	719
St60.2	V	ø300	1300	721
St60.2	V	ø430	460	655
St60.2	V	ø430	1140	1299,231
St60.2	V	ø510	1170	1876,154
St60.2	V	ø520	730	1216,923
WP7V	V	320x320	730	586,923
WStE460	V	570x570	1030	2626,923
WStE460	V	ø570	1000	2003,077
WWS1	V	380x380	600	680
X100CrMoV5	V	8Hrã450	740	974,615
X100CrMoV51	V	550x260	3100	3480
X100CrMoV51	V	8Hrã380	850	882,308
X100CrMoV51	V	8Hrã390	1900	1879
X100CrMoV51	V	ø320	1580	997,692
X10CrMoVNB91	V	100x100	2400	188
X10CrMoVNB91EN	V	650x320	700	1143
X10CrMoVNB91EN	V	8Hrã700	600	1912,308
X10CrMoVNB91EN	V	900x300	1350	2861
X12Cr13		ø540	700	1258
X12Cr13EN	V	ø190	1160	258,333
X12Cr13EN	V	ø650	570	1484,615
X12Cr13EN2Ni	V	ø230	660	215,385
X12Cr16	V	ø335	700	484
X12Cr16	V	ø370	3800	3207
X155CrVMo121	V	380x130	1180	457,692
X155CrVMo121	V	610x60	950	273
X155CrVMo121	V	8Hrã440	1010	1483,077
X155CrVMo121	V	8Hrã510	1050	1776,154
X155CrVMo121	V	ø235	1390	473
X155CrVMo121	V	ø240	970	344
X155CrVMo121	V	ø280	500	241,538
X155CrVMo121	V	ø450	290	362
X155CrVMo121	V	ø460	220	286,667
X155CrVMo121	V	ø465	1065	1091,538
X155CrVMo121	V	ø630	350	856
X20Cr13EN	V	350x340	950	887
X20Cr13EN	V	460x450	450	732
X20Cr13EN	V	470x470	600	1041

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
X20Cr13EN	V	8Hrã680	1150	3458,462
X20Cr13EN	V	ø300	630	349,231
X20Cr13EN	V	ø310	1520	900,769
X20Cr13EN	V	ø310	860	509,231
X20Cr13EN	V	ø350	530	400
X20Cr13EN	V	ø350	360	272
X20Cr13EN	V	ø410	1030	1067,692
X20Cr13ENP	V	ø205	630	163,077
X20Cr13P	V	180x90	900	114
X20Cr13P	V	290x200	960	436,923
X20Cr13P	V	ø200	800	197
X20Cr13P	V	ø290	700	363,333
X20Cr13P	V	ø300	540	300
X20Cr13P	V	ø300	440	243,846
X20Cr13P	V	ø320	970	612,308
X20Cr13P	V	ø440	600	716,154
X20CrMoV111	V	8Hrã400	730	759,231
X20CrNi172	V	160x160	1600	321,667
X20CrNi172	V	8Hrã290	970	530,769
X20CrNi172	V	8Hrã340	920	757,692
X20CrNi172	V	8Hrã350	1090	868,462
X20CrNi172	V	ø180	1140	228
X22CrMoV121EN		680x150	500	400
X22CrMoV121EN		680x150	500	400
X22CrMoV121EN	V	680x150	500	400
X22CrMoV121EN	V	ø280	400	258,462
X22CrMoV121EN2	V	160x160	970	194,615
X22CrMoV121EN2	V	8Hrã450	600	790
X2CrNi189	V	800x780	800	3919
X2CrNi189EN	V	480x460	460	797
X2CrNi189EN	V	490x480	490	905
X2CrNiMo17122EN	V	350x350	380	425,385
X2CrNiMo17122EN	V	520x520	830	1762
X2CrNiMo17122EN	V	8Hrã300	500	520
X2CrNiMo17122EN	V	ø270	1100	494,615
X2CrNiMoN2253	V	370x370	700	752
X33CrS16	V	700x390	1900	4072
X36CrMo17	V	320x280	1300	914,615
X37CrMoV51	V	120x90	1160	98
X37CrMoV51	V	220x85	580	85

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
X37CrMoV51	V	220x85	2330	342
X37CrMoV51	V	630x610	1440	4344
X37CrMoV51	V	ø300	800	443,846
X37CrMoV51	V	ø320	1150	726,154
X37CrMoV51	V	ø420	700	761,538
X37CrMoV51	V	ø480	530	843,846
X38CrMoV51	V	340x340	880	798,462
X38CrMoV51Nb	V	200x200	1900	597
X38CrMoV51Nb	V	480x480	400	723
X38CrMoV51Nb	V	550x550	800	647
X38CrMoV53	V	270x270	1200	736,154
X3CrNiMo134	V	180x180	850	216,154
X3CrNiMo134	V	200x160	830	208,462
X3CrNiMo134	V	ø110	2300	172
X3CrNiMo134	V	ø125	2350	226,154
X3CrNiMo134	V	ø125	1800	173,077
X3CrNiMo134	V	ø130	1520	171
X3CrNiMo134EN	V	200x200	1000	314
X3CrNiMo134EN	V	220x180	660	205
X3CrNiMo134EN	V	370x370	500	537
X3CrNiMo134EN	V	8Hrã640	1330	3543,077
X3CrNiMo134EN	V	ø650	870	2266,154
X3CrNiMo134EN2	V	ø350	660	498,462
X3CrNiMo134ENMOD1		ø340	700	499,231
X3CrNiMo134MOD1	V	220x220	860	327
X3CrNiMo134MOD1	V	460x210	730	554
X3CrNiMo134MOD1	V	8Hrã700	630	2255,385
X3CrNiMo134MOD1	V	ø340	730	520
X40CrMoV51	V	170x100	1080	143,846
X40CrMoV51	V	240x240	300	149,231
X40CrMoV51	V	240x240	960	433,846
X40CrMoV51	V	250x180	400	141,538
X40CrMoV51	V	250x190	790	294,615
X40CrMoV51	V	300x290	600	410
X40CrMoV51	V	ø300	440	243,846
X42Cr13	V	610x320	600	919
X45NiCrMo4	V	160x120	3400	512
X45NiCrMo4	V	160x120	3400	512
X45NiCrMo4	V	160x120	3400	512
X45NiCrMo4	-	ø190	1150	256

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Materiál Material	Vakuovaný Vacuum degassed	Rozměr Dimension	Délka Length	Využití (kg) Utilization (kg)
X45NiCrMo4	V	ø230	1155	376,923
X45NiCrMo4ASK	V	190x190	1000	299,231
X45NiCrMo4ASK	V	200x130	1200	244,615
X45NiCrMo4ASK	V	250x200	760	298,462
X45NiCrMo4ASK	V	280x250	440	241,538
X48CrMoV811	V	310x190	620	326,154
X48CrMoV811	V	390x280	1000	856,923
X4CrNiMo1651	V	8Hrã330	700	496
X4CrNiMo1651	V	ø240	1050	373
X4CrNiMo1651	V	ø240	1300	462
X4CrNiMo1651	V	ø250	400	154
X4CrNiMo1651	V	ø270	530	238,462
X4CrNiMo1651	V	ø280	700	338,462
X4CrNiMo1651	V	ø390	800	750
X4CrNiMo1651	V	ø400	820	809,231
X4CrNiMo1651	V	ø420	300	326,154
X4CrNiMo1651EN	V	250x250	560	274,615
X4CrNiMo1651EN	V	150x75	1100	97
X4CrNiMo1651EN	V	8Hrã250	600	243,846
X4CrNiMo1651EN	V	8Hrã460	480	660,769
X4CrNiMo1651EN	V	ø110	2340	175
X4CrNiMo1651EN	V	ø370	570	480,769
X4CrNiMo1651EN	V	ø370	1180	1063,846
X4CrNiMo1651EN	V	ø470	270	723,077
X4CrNiMo1651EN	V	ø480	1200	1704,615
X4CrNiMo1651EN	V	ø530	230	398
X4CrNiMo1651MOD2EN	V	ø170	760	135,385
X5CrNi1810EN	V	ø330	850	570,769
X5CrNi1810EN	V	ø400	670	660,769
X5CrNiCuNb164	V	ø215	1100	314
X5CrNiCuNb164	V	ø320	570	360
X6CrNiMoTi17122EN	V	250x230	800	360,769
X6CrNiMoTi17122EN		250x250	1000	490,769
X6CrNiMoTi17122EN	V	ø270	500	224,615
X6CrNiMoTi17122EN	V	ø280	480	232,308
X6CrNiMoTi17122EN		ø550	1350	2516

Provedení / Execution: Překováno na uvedené rozměry, vychlazeno / Reforged to the referred dimensions
 Ceny dohodou / Prices by agreement

Technický kontakt / Technical contact: Luděk Mašek, tel. +420 566 641 972, e-mail: ludek.masek@zdas.cz

Obchodní kontakt / Commercial contact: Jaromír Pospíšil, tel. +420 566 641 731, e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz